


FONTAINES OASIS

KALIX CO2.



La gamme de fontaines réseau réfrigérantes Kalix compte désormais une nouvelle série Kalix eau gazeuse. L'eau pétillante fournie par la fontaine est aussi bonne que celle que l'on trouve en bouteille.

Design moderne:

- Cuve de refroidissement sous pression avec sas de gazéification
- Boutons poussoirs électroniques
- Accès aisé par la porte avant
- Compartiment à filtre pour un cylindre à gaz de 2 kg
- Hauteur 56cm x Largeur 26cm x Profondeur 12cm
- Gazéification 5g/l
- 400 l avec cylindre standard de 2 kg
- Espace pour le remplissage de bouteilles et de carafes
- Certification CE en cours
- Réservoir réfrigérant en deux parties pour la facilité d'entretien et de désinfection
- Deux températures : chaud et froid
- Distributeur de gobelets interne
- Plateau d'égouttage autonettoyant amovible



Modèle	PIPVECHSY/ PIPVECCDHSY
Dimensions (H x L x P)	112 cm x 32 cm x 38 cm
Performance (litres d'eau froide / heure)	
Bonbonne à 21°C, température ambiante 21°C	20,0 litres par heure
Bonbonne à 32°C, température ambiante 32°C	8,5 litres par heure
Performance (litres d'eau chaude / heure)	7.9
Type de réfrigérant	R134a
Charge de réfrigérant	60 g
Capacité du réservoir froid	1.5 litres
Capacité du réservoir chaud	1.5 litres
Consommation d'énergie	620 Watts

Modèle	PIPVECKY/ PIPVECCDKY
Dimensions (H x L x P)	112 cm x 32 cm x 38 cm
Performance (litres d'eau froide / heure)	
Bonbonne à 21°C, température ambiante 21°C	20,0 litres par heure
Bonbonne à 32°C, température ambiante 32°C	8,5 litres par heure
Type de réfrigérant	R134a
Charge de réfrigérant	60 g
Capacité du réservoir froid	1,5 litres
Consommation d'énergie	100 Watts